

معجون اقتصادي جاهز للاستخدام

	<ul style="list-style-type: none"> • البريمو معجون جاهز للاستخدام بأساس مائي. • للاستخدام الداخلي. • يستخدم لتنعيم وتسوية الحوائط والأسقف قبل استخدام الدهانات البلاستيك واللاكيهات. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة. 	<p>الوصف والاستعمالات:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • قابلية عالية للتشغيل مع سهولة في الاستخدام والصنفرة. • بياض جيد. • قوة التصاق مع مقاومة للانكماش. 	<p>مميزات المنتج:</p>
<p>المظهر النهائي</p> <p>اللون</p> <p>الكتافة عند درجة حرارة ٢٥°م</p> <p>المحتوى الصلب بالحجم (%)</p> <p>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</p> <p>المذيب / المخفف</p> <p>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية</p> <p>ونسبة الرطوبة ٥٠ %</p>	<p>مط / ناعم</p> <p>ابيض</p> <p>تقريباً ١,٨٥ كجم / لتر</p> <p>٥٥ ± ٢</p> <p>٢,٨ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</p> <p>جاهز للاستخدام بدون تخفيف</p> <p>• جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة</p> <p>• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات</p> <p>• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعات</p>	<p>الخصائص الفنية:</p>
	<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. • يراعى معالجة الأسطح المسامية باستخدام السيلر المناسب قبل تطبيق المعجون. • يراعى تمام جفاف الأسطح الأسمنتية والجبسية والمحارة قبل تطبيق المعجون (علي الأقل ٤ أسابيع للخرسانه و ١٠ أيام للمحاره). <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم برايمر مناسب من برايمرات سكيب لخلق المسام قبل تطبيق المعجون. • يتم تطبيق معجون البريمو دون أي إضافات أو تخفيف. • يجب ترك زمن كافي للجفاف بين الطبقات المتتالية (ساعاتان على الأقل حسب درجة الحرارة والرطوبة) • في حالة عمل سمك من المعجون يزيد عن ٣ مم ينصح بعمل أكثر من طبقتين مع فاصل زمني ٢٤ ساعة بين كل طبقة (يمكن أن تقل الفترة الزمنية حسب درجة الحرارة المحيطة) • يراعى عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل تطبيق الطبقات التالية. • دهان طبقة السيلر/البرايمر المناسب من سكيب فوق المعجون وقبل الدهان تساعد على تحسين معدل الأستهلاك للدهانات وألصاقها بالسطح. 	<p>تعليمات الاستخدام:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 	<p>ملاحظات:</p>
	<p>سكينة معجون - بروة بلاستيك أو ستانلس ستيل.</p>	<p>أدوات التنفيذ:</p>
	<p>من ٥٠ - ١ كجم/م^٢</p> <p>التغطيه الفعلية تختلف حسب حالة السطح ومسامية السطح وطرق التنفيذ.</p>	<p>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</p>
	<p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>	<p>العبوات:</p>
	<p>١٢ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>	<p>التخزين والصلاحية:</p>

• راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج