

دهان زخرفي لأعمال الديكور

<p>الوصف والاستعمالات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • رويال بلاي روستيك ديكور دهان زخرفي بأساس أكريليك مائي لأعطاء تأثيرات ديكورية زخرفية. • يمكن تطبيقه على المحارة الأسمنتية بعد دهانها بالبرايمر المناسب والواح الفيبر والأسقف والألواح الجبسية للاستخدام الداخلي. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة. 															
<p>مميزات المنتج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قابلية للغسيل حتى مع استخدام الماء والصابون. • إختيارات عديدة من التأثيرات يمكن الحصول عليها باستخدام أدوات التنفيذ المختلفة. • يسهل استخدامه على جميع الأسطح باستخدام أدوات التنفيذ الخاصة للحصول على تأثيرات ديكورية. 															
<p>الخصائص الفنية:</p> <table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط / زخرفي</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>أبيض</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٧٢ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)</td> <td>تقريباً ٥٢ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية</td> <td>• جفاف مبدئي: ٤٠ - ٦٠ دقيقة</td> </tr> <tr> <td>ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط / زخرفي	اللون	أبيض	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٧٢ كجم / لتر	محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	تقريباً ٥٢ ± ٢	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ٤٠ - ٦٠ دقيقة	ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة	
المظهر النهائي	مط / زخرفي														
اللون	أبيض														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٧٢ كجم / لتر														
محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	تقريباً ٥٢ ± ٢														
المذيب / المخفف	ماء														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ٤٠ - ٦٠ دقيقة														
ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة														
<p>تعليمات الاستخدام:</p> <p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجبيره أو تبيده. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم سيل كوت ومعجون اكري بتي لتجهيز السطح • طبق وجه أو وجهين رويال / تيفلون دهان أكريليك فاخر كطبقة أساس • تسوية السطح باستخدام رويال بلاي روستيك ديكور حسب الاحتياج. • طبق وجه رويال بلاي روستيك ديكور باستخدام أدوات تنفيذ مختلفة مثل سباتيولا، البروة، فرشاة بروش أو مشط ويعتمد اختيار الأداة على الشكل النهائي المرغوب كما يمكن أيضاً استخدام أنواع مختلفة من الرولة حسب التحبيب المطلوب. • يترك لمدة ٦ ساعات على الأقل للجفاف قبل تطبيق الوجه النهائي. • طبق وجه سيل كوت. • يمكن دهان الوجه النهائي برويال بلاي جليز (ميتاليك - بيرل - لاتكس) باللون المطلوب. • رويال بلاي روستيك ديكور يمكن دهانه أيضاً برويال امليشن على حسب اللون المطلوب. 															
<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 															
<p>أدوات التنفيذ:</p> <p>سباتيولا - مشط - بروة - فرشاه بروش أو أي أدوات ديكورية أخرى.</p>															
<p>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</p> <p>نظراً لامكانية تطبيق المنتج بصور عديدة حسب الشكل والتصميم المطلوب لذلك يختلف معدل التغطية حسب الشكل النهائي المطلوب.</p>															
<p>العبوات:</p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>															
<p>التخزين والصلاحية:</p> <p>٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>	<p>•راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.</p>														