

## معجون داخلي فاخر بأساس مائي لتأثير الرخام

<p><b>الوصف والاستعمالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رويال بلاي عنبره هو معجون فاخر بأساس فينيل اميلشن يستخدم ليعطي شكل نهائي ديكوري بتأثير الرخام.</li> <li>• صمم للاستخدام الداخلي. مناسب للمساحات الكبيرة والبهو وغرف الطعام.</li> <li>• خالي من الرصاص</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>	<p><b>مميزات المنتج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• قليل الرائحة ويمتاز بعدم التسييل على الأسطح الرأسية.</li> <li>• يمتاز بسهولة التطبيق وقابلية ممتازة للتشغيل.</li> <li>• لمعه عاليه وملمس ناعم</li> </ul>														
<p><b>الخصائص الفنية:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>الشكل النهائي</td> <td>لمعه عاليه</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينه عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٥٨ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td>قابل للغسيل بدرجة عالية بعد دهانه بطبقة من الشمع وتركه حتى تمام الجفاف.</td> </tr> <tr> <td>النسبة المئوية للمواد الصلبة بالحجم</td> <td>٤١ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>٦ - ٨ ساعات</td> </tr> </table>	الشكل النهائي	لمعه عاليه	اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينه عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر	الكثافة عند درجة ٢٥°م	تقريباً ١,٥٨ كجم / لتر	قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	قابل للغسيل بدرجة عالية بعد دهانه بطبقة من الشمع وتركه حتى تمام الجفاف.	النسبة المئوية للمواد الصلبة بالحجم	٤١ ± ٢	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	٦ - ٨ ساعات	<p><b>تعليمات الاستخدام:</b></p> <p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم دهان سيل كوت كبرايمر ومعجون أكرى بتي لإعداد السطح قبل الدهان.</li> <li>• طبق وجه سيل كوت بالتخفيف المناسب.</li> <li>• طبق بطانة من رويال / تيفلون دهان أكريليك فاخر.</li> <li>• طبق وجه منتظم من رويال بلاي عنبره بالرولة على السطح بالكامل.</li> <li>• قبل جفاف المنتج قم بفرد وتقطيع المنتج على السطح باستخدام بروة بلاستيك. لتجنب جفاف المنتج يفضل التطبيق على مساحة ١ - ٢ متر مربع</li> <li>• اترك المنتج لمدة ٧ - ٨ ساعات للجفاف ويتم إزالة الكمية الزائدة باستخدام البروة (حاده).</li> <li>• طبق الوجه الثاني من رويال بلاي عنبره بدون تخفيف.</li> <li>• بعد مرور ٣ - ٤ ساعات وباستخدام الأداة المناسبة قم بالتنعيم والكوي لظهور اختلاف في الألوان للحصول على السطح الرخامي المرجو.</li> </ul>
الشكل النهائي	لمعه عاليه														
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينه عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر														
الكثافة عند درجة ٢٥°م	تقريباً ١,٥٨ كجم / لتر														
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	قابل للغسيل بدرجة عالية بعد دهانه بطبقة من الشمع وتركه حتى تمام الجفاف.														
النسبة المئوية للمواد الصلبة بالحجم	٤١ ± ٢														
المذيب / المخفف	ماء														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	٦ - ٨ ساعات														
<p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف انظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق</li> <li>• لتجنب الفواصل أو اللحامات يتم التطبيق على مساحة من ١ - ٢ متر مربع</li> </ul>	<p><b>أدوات التنفيذ:</b></p> <p>رولة - بروة بلاستيك - بروة ستانلس - سكينه معجون</p> <p><b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b></p> <p>٢ م<sup>٢</sup>/كجم (وجهان) ويتوقف ذلك على طريقة التنفيذ وحالة ومساميه السطح والتهدير.</p> <p><b>العبوات:</b></p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل</p> <p><b>التخزين والصالحية:</b></p> <p>١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>														

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.»