

## ميتاليك جليز مائي فاخر

<p><b>الوصف والاستعمالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رويال بلاي ميتاليك جليز دهان فاخر نصف شفاف بأساس اكريليك مائي له تأثير الميتاليك في العديد من اعمال الديكور.</li> <li>• متاح بمظهر الميتاليك الناعم - جليتر - ذهبي ونحاسي.</li> <li>• للاستخدام الداخلي.</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>	<p><b>مميزات المنتج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إختيارات متعددة من التأثيرات مثل ويفينج - كرينكل - سيونج - رانج - تمشيط - فرشاة - ترخيم - كانفاز - غسيل الألوان.</li> <li>• يعطي لمعة ميتاليك متجانسة بألوان مختلفة جذابه.</li> <li>• درجات الازاءة المختلفة تسمح بظهور تأثيرات مختلفة للألوان.</li> <li>• قابلية عالية للغسيل حتى مع استخدام الماء والصابون.</li> </ul>														
<p><b>الخصائص الفنية:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>لمعة ميتاليك خفيفة</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متاح بمظهر الميتاليك الناعم - جليتر - ذهبي ونحاسي. كما يمكن تلوينه عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١.١ كجم/لتر</td> </tr> <tr> <td>نوع ودرجة الميتاليك</td> <td>ميتاليك فضي - ذهبي - نحاسي وجليتر</td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td>قابلية عالية للغسيل</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>الماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠٪</td> <td>• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	لمعة ميتاليك خفيفة	اللون	متاح بمظهر الميتاليك الناعم - جليتر - ذهبي ونحاسي. كما يمكن تلوينه عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١.١ كجم/لتر	نوع ودرجة الميتاليك	ميتاليك فضي - ذهبي - نحاسي وجليتر	قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	قابلية عالية للغسيل	المذيب / المخفف	الماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠٪	• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة	<p><b>تعليمات الاستخدام:</b></p> <p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدم <b>سيل كوت</b> ومعجون <b>أكري باي</b> لأعداد السطح.</li> <li>• طبق وجه <b>سيل كوت</b> بالتحفيف المناسب.</li> <li>• طبق <b>رويال / تيفلون دهان أكريليك فاخر</b> كطبقة أساس</li> <li>• يتم دهان <b>رويال بلاي ميتاليك جليز</b> باللون المطلوب وباستخدام ادوات التنفيذ المناسبة للحصول على الشكل المطلوب.</li> <li>• يمكن التخفيف بالماء حتى ٣٥% حسب الشكل المطلوب.</li> <li>• يمكن استخدام الميتاليك الذهبي والنحاسي بدون تخفيف.</li> <li>• زمن تشغيل حتى ٢٠ دقيقة في ظروف الطقس العادية (اعتماداً على البطانة ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية وأدوات التنفيذ والشكل المطلوب).</li> </ul> <p>(٣) تعليمات خاصة بالمنتج:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• هذا المنتج لن يظهر إنخفاض ملحوظ في اللزوجة حتى تخفيف ٣٥٪. وبإل القوام غليظ. بأي حال لا تقوم أبداً بتخفيف المنتج أكثر من ٥٠٪.</li> </ul>
المظهر النهائي	لمعة ميتاليك خفيفة														
اللون	متاح بمظهر الميتاليك الناعم - جليتر - ذهبي ونحاسي. كما يمكن تلوينه عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١.١ كجم/لتر														
نوع ودرجة الميتاليك	ميتاليك فضي - ذهبي - نحاسي وجليتر														
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	قابلية عالية للغسيل														
المذيب / المخفف	الماء														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠٪	• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة														
<p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>	<p><b>أدوات التنفيذ:</b></p> <p>اسفنج - ورق كلك - اسفنج بحري - روله بتأثيرات خاصة - فرشاه بروش - اكياس بلاستيكيه - مشط - قطع قماش - فوطه...الخ.</p> <p><b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b></p> <p>تقريباً ١٢ م<sup>٢</sup>/لتر للوجه الواحد طبقاً للتخفيف والشكل المطلوب والبطانة وطريقة التنفيذ.</p> <p><b>العبوات:</b></p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p> <p><b>التخزين والصالحية:</b></p> <p>٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>														

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.»