

جليز مائي فاخر بلمعة اللؤلؤ الراقية

الوصف والاستعمالات:	• رويال بلاي بيرل جليز هو دهان اكريليك فاخر نصف شفاف بأساس مائي يعطى تأثير لؤلؤي ويستخدم في التأثيرات الخاصة.																
مميزات المنتج:	• يعطى تأثير لؤلؤي فخم بألوان مختلفة جذابه. مما يؤدي الى اظهار ابعاد جديدة للحوائط.درجات الازياء المختلفة تسمح بظهور تأثيرات مختلفة للألوان. • للاستخدام الداخلي. • يسهل استخدامه على جميع الأسطح باستخدام ادوات التنفيذ الخاصة للحصول على تأثيرات الديكور المختلفة. • قابل للغسيل بالماء والصابون بدرجة عالية. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة.																
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>الشكل النهائي</td> <td>لمعة خفيفة</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متاح بأساس فضي قابل للتلوين باستخدام نظام سكيب للتلوين</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١٢ كجم/لتر</td> </tr> <tr> <td>المحتوي الصلب بالحجم (%)</td> <td>٣٠ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>الغسيل مع الحك</td> <td>قابل للغسيل بدرجة عالية</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>الماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية</td> <td>• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة</td> </tr> <tr> <td>ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td></td> </tr> </table>	الشكل النهائي	لمعة خفيفة	اللون	متاح بأساس فضي قابل للتلوين باستخدام نظام سكيب للتلوين	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٢ كجم/لتر	المحتوي الصلب بالحجم (%)	٣٠ ± ٢	الغسيل مع الحك	قابل للغسيل بدرجة عالية	المذيب / المخفف	الماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة	ونسبة الرطوبة ٥٠ %	
الشكل النهائي	لمعة خفيفة																
اللون	متاح بأساس فضي قابل للتلوين باستخدام نظام سكيب للتلوين																
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٢ كجم/لتر																
المحتوي الصلب بالحجم (%)	٣٠ ± ٢																
الغسيل مع الحك	قابل للغسيل بدرجة عالية																
المذيب / المخفف	الماء																
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ١ ساعة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعة																
ونسبة الرطوبة ٥٠ %																	
تعليمات الاستخدام:	<p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة الأسطح مدهونة يجب تنظيفها جيداً وإزالة أي أجزاء غير متماسكة أو أتساخ يؤثر على الالتصاق. <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استخدام سيل كوت ومعجون أكري باتي لأعداد السطح. • طيق وجه سيل كوت بالتحفيف المناسب. • طبق رويال / تيفلون دهان أكريليك فاخر كطبقة أساس • استخدم لون مناسب من منتج رويال بلاي بيرل جليز ويتم تنفيذه باستخدام أداة التنفيذ المناسبة للحصول على الشكل النهائي المطلوب. • يمكن التخفيف بالماء حتي نسبة ٣٥ % اعتماداً على الشكل النهائي المطلوب. • أختيارات متعددة من التأثيرات مثل ويفينج - كرينكل - سبونج - رانج - تمشيط - فرشاة - كانفاز - غسيل الألوان • قابل للتشغيل لفترة طويلة حتي ٢٠ دقيقة في ظروف الطقس المعتدل (اعتماداً على البطانة , درجة الحرارة. نسبة الرطوبة , اداة التنفيذ المستخدمة وكذلك التأثير النهائي المطلوب) <p>(٣) تعليمات خاصة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • هذا المنتج لن يظهر إنخفاض ملحوظ في اللزوجة مع التخفيف. ويظل القوام غليظ. بأي حال لا تقوم أبداً بتخفيف المنتج أكثر من ٥٠%. 																
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
أدوات التنفيذ:	بروه من الاستانلس - اسفنج عادي - ورق كالك - اسفنج بحري - رولة بأشكال خاصة - اكياس بلاستيكية - مشط - قطع قماش - فوطة الخ.....																
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	حوالي ١٢ م ^٢ / لتر لكل وجه طبقاً للتخفيف - التأثير المطلوب - البطانة واسلوب الدهان المتبع.																
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																
التخزين والصلاحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.»