

## برايمر / سيلر عالي الجودة

<b>الوصف والاستعمالات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>سيل كوت</b> برايمر/سيلر مائي عالي الجودة بأساس أكريليك كوبوليمر.</li> <li>• للاستخدام الداخلي والخارجي.</li> <li>• يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة.</li> <li>• ينصح باستخدامه بعد تجهيز وتنسوية السطح بالمعجون للحصول على أفضل النتائج.</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>														
<b>مميزات المنتج:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاومه جيدة لقلوبه الأسطح.</li> <li>• معدل فرد عالي.</li> <li>• قدرة عالية على غلق المسام وكذلك يعمل على تحسين معدل استهلاك الطبقات التالية.</li> <li>• يتخلغل داخل السطح ليعطي قوة ربط عالية.</li> </ul>														
<b>الخصائص الفنية:</b>	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>شفاف - لامع / أبيض - لمعة خفيفة</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>شفاف / أبيض</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١٣ كجم / لتر (اللون الأبيض) تقريباً ١,٠٢ كجم / لتر (للشفاف)</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>١٨ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>٤ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة.</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	شفاف - لامع / أبيض - لمعة خفيفة	اللون	شفاف / أبيض	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٣ كجم / لتر (اللون الأبيض) تقريباً ١,٠٢ كجم / لتر (للشفاف)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	١٨ ± ٢	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٤ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة.
المظهر النهائي	شفاف - لامع / أبيض - لمعة خفيفة														
اللون	شفاف / أبيض														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٣ كجم / لتر (اللون الأبيض) تقريباً ١,٠٢ كجم / لتر (للشفاف)														
المحتوى الصلب بالحجم (%)	١٨ ± ٢														
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٤ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»														
المذيب / المخفف	ماء														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة.														
<b>تعليمات الاستخدام:</b>	<p>١) <b>تجهيز السطح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبيده.</li> <li>• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>٢) <b>خطوات التنفيذ المقترحة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يخفف منتج <b>سيل كوت</b> بنسبة ١:١ - ٢:١ بالماء ويفضل دهانه باستخدام الفرشاة أو الرولة لضمان التخلغل داخل السطح.</li> <li>• في حالة الأسطح الجبسية يطبق <b>سيل كوت</b> بنسبة تخفيف ٥٠ % ماء فقط</li> </ul>														
<b>ملاحظات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>														
<b>أدوات التنفيذ:</b>	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش														
<b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b>	١٥ - ٢٥ م <sup>٢</sup> / لتر للوجه الواحد. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد														
<b>العبوات:</b>	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.														
<b>التخزين والصلاحية:</b>	١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة														

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج»