

دهان إيبوكسي  
يحتوى على الزنك لحماية الحديد

### البيانات الفنية

النحوة	رمادي
الكتافة (م³)	١,٥ كجم
النوع	١,٦ كجم / لتر
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والرطوبة

### تعليمات الأمان

**البيئة :** لا تخلص من المادة في مجرى الماء أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية.

**النقل :** لا خطورة في نقله . احتياطات

**الأمن :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .

**السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .

### وصف المادة

مركب واحد زنك ريتش إيبوكسي ، دهان تحضيري لحماية الحديد من التأكل والصدأ .

### الاستعمالات

يُستخدم كدهان حماية للأسطح الحديدية في الأعمال الصناعية والمناطق البحريّة .

### المميزات

- تتميز سيكا زنك ريتش® - 1 بالخصائص التالية :
- ذو قدرة إلتصاق عالية .
- مقاومة عالية للتآكل والصدأ وكذلك للأحتكاك والبرى والصدمات .
- جاهز للإستخدام حيث أنه مركب واحد .

### التطبيق والإستخدام

- معدل الإستهلاك يتراوح بين ٠,٣ إلى ٠,٧ كجم / م² للوجه الواحد .
- الاستخدام : يتم الدهان على السطح الجاف النظيف بإستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش .
- فترة الإنتظار بين الأوجه لا تقل ١ ساعة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

